



## USB2.0 高清会议摄像机(Pan/Tilt/Zoom)

Model No.: HD652/HD653

10x 变焦 | 1080p@30 USB2.0 / MJPEG



低成本高性能 2.1M 像素高清彩色视频摄像机，实现 1080p @ 30 高质量的图像。配备定焦和三倍变焦镜头和 USB 2.0 接口，非常适合中小型会议室，连接 USB 电缆可传送视频和云台转动，出差可轻松连接到笔记本电脑，兼容任何网络会议系统，支持 Windows 和 Mac OS。

### 特征:

- ⊗ 智能的高清晰度 PTZ 摄像机
- ⊗ 工作和待机 LED 指示灯
- ⊗ 速度匹配
- ⊗ RS-232C/VISCA 协议
- ⊗ UVC 协议
- ⊗ 边界扫描
- ⊗ 红外遥控器
- ⊗ USB 2.0

### 性能:

- ⊗ 1920x1080@30
- ⊗ 定焦/3 倍变焦镜头
- ⊗ 水平视角: 73°
- ⊗ 1 / 2.8 “高清彩色 CMOS 传感器
- ⊗ 水平 ±180° 连续旋转
- ⊗ 垂直 +90° , - 30°
- ⊗ 64 个预置位
- ⊗ 4 条巡航路径
- ⊗ DC 12V, 1.2A

### 尺寸:

- ⊗ 124mm x 120mm x 145mm
- ⊗ 净重: 0.73 kgs
- ⊗ 重量: 1.5 kgs

### 安装 Installation:

- ⊗ 桌面式安装
- ⊗ 吸顶/壁装
- ⊗ 三角支架安装
- ⊗ 5 米的 USB2.0 线

### 多接口背板图



### 底板图



规格表:

型号		HD652SL	HD652SM	HD653
图像传感器	传感器	1/2.7" HD color CMOS		
	有效像素	210 万		
	最低照度	0.5Lux at F2.0		
	白平衡	自动		
	增益控制	自动		
	信噪比	>50db		
镜头	焦距	4mm、6mm	4mm	f=3-10mm F=1.4
	光圈	自动		
	变倍	定焦	定焦	3 倍同步对焦
	水平视角	4mm : 72.5°	72.5°	30°-70°
视频输出接口		USB2.0		
视频输出格式		1080P29 , 720P30		
通信控制接口		USB , RS-232C , RS-485 ( 双向 )		
通信控制协议		VISCA , PELCO-D		
波特率		9600/38400bps		
巡航线路		1 条		
预置位		64 个		
图像翻转		支持		
水平转速		1-150°/S		
垂直转速		1-100°/S		
水平旋转角度		0-355°		
垂直旋转角度		90° ( 向上 ) , 30° ( 向下 )		
自动水平扫描		支持		
边界扫描		0-355 度 ( 可编程 )		
遥控器		IR 无线遥控 P/T		
电源		DC12V±10%,1.2A		
工作温度		0-50°C		
环境湿度		0-95% RH		
长×宽×高		124mm×120mm×145mm		
重量		640g	640g	670g

包装附件:

1x 高清视频会议摄像机  
1x DC 12V/1.2A 电源适配器  
1x 用户手册

1x 安装支架和螺丝包  
1x RS 232 控制线  
1x 5 米 USB2.0 线


1 个红外遥控器

安装方式:

吸顶安装



壁装



三脚架安装

