



# USB2.0 高清会议摄像机(Pan/Tilt/Zoom)

Model No.: HD654-KA

10x 变焦 | 1080p@30 USB2.0 / MJPEG



低成本高性能 2.1M 像素高清彩色视频摄像机，实现 1080p @ 30 高质量的图像。配备 10 倍光学变焦镜头和 USB 2.0 接口，非常适合中小型会议室，连接 USB 电缆可传送视频和云台转动，出差可轻松连接到笔记本电脑，兼容任何网络会议系统，支持 Windows 和 Mac OS。

### 特征:

- ⊗ 智能的高清晰度 PTZ 摄像机
- ⊗ 工作和待机 LED 指示灯
- ⊗ 速度匹配
- ⊗ RS-232C/VISCA 协议
- ⊗ UVC 协议
- ⊗ 边界扫描
- ⊗ 红外遥控器
- ⊗ USB 2.0

### 性能:

- ⊗ 1920x1080@30
- ⊗ 4.7-47mm /10x 光学变焦镜头
- ⊗ 水平视角: 58°
- ⊗ 1/2.8 “高清彩色 CMOS 传感器
- ⊗ 水平 ±180° 连续旋转
- ⊗ 垂直 +90° , -30°
- ⊗ 64 个预置位
- ⊗ 4 条巡航路径
- ⊗ DC 12V, 1.2A

### 尺寸:

- ⊗ 124mm x 120mm x 145mm
- ⊗ 净重: 0.73 kgs
- ⊗ 重量: 1.5 kgs

### 安装 Installation:

- ⊗ 桌面式安装
- ⊗ 吸顶/壁装
- ⊗ 三角支架安装
- ⊗ 5 米的 USB2.0 线

### 多接口背板图



### 底板图



### 规格表:

图像传感器	传感器	1/2.9" HD Sony CMOS
	最低照度	0.1Lux at F1.6
	白平衡	自动/手动/自动白平衡/室内/室外
	增益控制	自动/手动
	背光补偿	支持
	信噪比	>50db
镜头	焦距	f=4.7-47mm
	变倍	10 倍光学变焦
	水平视角	58 °
视频输出接口		USB 2.0   MJPEG
视频输出模式		1080p@30fps, 720P@30fps
通信控制接口		EIA/RS-485, USB, RS-232(Bidirectional)
通信控制协议		VISCA, PELCO-D, UVC
波特率		9600/38400bps
巡航线路		4
预置位		64
OSD 菜单		镜头 OSD/球机 OSD
速度匹配功能		支持
图像翻转		支持
水平速度		0-40° /s
垂直速度		0-40° /s
水平旋转角度		360 度
垂直旋转角度		+ 90 度, - 30 度
自动水平扫描		支持
边界扫描		0-359 度 (可编程)
遥控器		红外无线遥控
电源		DC12V ±10% 1.2A
工作温度		0°C ~ 50°C
工作湿度		0-95%RH
尺寸		124x120x145mm/220x175x220mm (NET/PACKAGE)
重量		705 g

## 包装附件:

1x 高清视频会议摄像机  
1x DC 12V/1.2A 电源适配器  
1x 用户手册

1x 安装支架和螺丝包  
1x RS 232 控制线  
1x 5 米 USB2.0 线

1 个红外遥控器

## 安装方式:

吸顶安装



壁装



三脚架安装

