

4K 超高清音视频一体机 KS-V3B-U3



功能描述



- 4K 超高清
4K超高清图像传感器，支持EPTZ，适用于中小型会议室。



- 全向麦克风
第二代全双工语音通话技术，可搭配1个数字硅麦和最多3个分离式拾音无线麦，每个麦克风拾音距离不小于2M，且灵活移动很好的解决远场拾音问题



- 扬声器
内置2*4W 大功率扬声器，可选配5.8G无线及USB两种连接方式



- 回音消除
采用国际一流回音抵消技术，降噪技术，啸叫抑制技术，动态噪音抑制技术，尽管在嘈杂的环境中也能清晰输出会中内容



- 内置锂电池供电
全向麦克风可超长待机3个月，正常使用时间4小时，配12V 1A快充



- 即插即用
摄像机主体部分采用USB2.0 B型接口，USB免驱即插即用，抛弃传统复杂的连接方式使用方便

产品参数

4K 音视频一体机		音频部分		
视频部分		类型	可搭配一个数字硅麦和最多三个分离式拾音无线麦	
		灵敏度	内置麦: -22dBFS	
型号		信噪比	60dB	
		频响范围	100Hz - 16kHz	
4K定焦		发射功率	2.4G: +5dBm / 5.8G: +7dBm	
图像传感器	传感器	1/2.5" SONY CMOS	回音消除	业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长
	有效像素	800万	噪声消除	>12dB
	最低照度	0.5Lux at F2.0	采样率	Record: 16kHz / Playback: 48kHz
	白平衡	自动	拾音半径	2m
	增益控制	自动	传输方式	有线USB2.0 或 无线5.8G
	背光补偿	不支持	喇叭功率	双声道4W*2
	电子快门	不支持	充电接口	DC12V接口
	信噪比	>50db	控制方式	按键控制
镜头	焦距	3.24mm	按键功能	音量+、音量-、mic静音、喇叭静音、开关机、电量显示
	光圈	固定	状态显示	双色LED指示灯
	变倍	定焦	电源适配器	DC12V±0.2V,1A
	水平视角	87°	工作温度	0-50°C
视频输出接口		USB2.0	环境湿度	0-95% RH
视频输出格式		3840*2160, 1080P30, 720P30, 640*480, 640*360等	长×宽×高	400mm×61mm×70mm
视频压缩格式		YUY2、MJPEG、H.264	重量	950g