

H1-P3M 与 H1-PAM 新产品技术指标内容

型号		H1-P3M	H1-PAM
图像传感器	传感器	1/2.8" SONY CMOS	1/2.8" SONY CMOS
	像素	210 万	210 万
	白平衡	自动/手动	自动/手动
	背光	支持	支持
镜头	焦距	f=3.3-10mm	f=4.7-47mm
	聚焦	自动聚焦	自动聚焦
	光圈	F1.7-F3.0	F1.6-F2.5
	变倍	3X 光学	10X 光学
	视场角	84°	54°
输出接口	USB2.0 B 型		
供电方式	USB/DC 12V 可选		
输出格式	YUY2、MJPEG、H264: 1080P30, 720P30, 800*600, 360P		
控制协议	VISCA, PELCO-D		
UVC 协议	支持		
微距	支持, 最小距离 12cm	不支持	
波特率	2400bps/4800bps/9600bps/38400bps		
预置位	64 个		
OSD 菜单	支持	支持	
图像翻转	支持镜像, 翻转	支持镜像, 翻转	
云台转速	1-24°/S		
水平旋转	330°		
垂直旋转	30° (向上), 30° (向下)		
遥控器	IR 无线遥控 P/T/Z		
电源功耗	USB2.0 供电 (带辅助供电) 5V—800mA		
工作环境	0-50℃ 0-95% RH		
尺寸	整机: 180mm×112mm×129mm 包装: 302mm*218mm*120mm		
重量	约 520g	约 550g	