12倍、18倍、20倍USB3.0 高清会议摄像机

HD912-U30-P8、HD918-U30-PB、HD920-U30-P5

功能描述

- 高清摄像机
  配有1/2.8英寸高清彩色HD CMOS传感器，210万像素，支持1080 p@30 fps高清图像质量

- 选配多种光学变焦镜头
  可选配12倍、18倍、20倍光学变焦镜头，满足不同会议场景需求

- 支持多种控制协议
  支持VISCA，PELCO-D，UVC1.5 控制协议，兼容多种会议软件图像和PTZ控制

- OSD菜单功能
  丰富的OSD菜单，可用遥控器及控制端口控制OSD菜单（可通过OSD菜单切换视频输出格式，白平衡，快门等功能）

- 64个位置预设位
  可对64个位置（摇控器设置9个预置位）进行预先设置，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来

- USB3.0即插即用
  通过USB3.0接口传输高清画质,享受无与伦比的视觉盛宴，提供YUY2、MJPEG、H.264高品质编码视频流供客户选择使用，支持UVC、USB接口即插即用

产品参数

型号		HD912-U30-P8	HD918-U30-PB	HD920-U30-P5	通信控制接口	RS-232C，RS-485（双向）		
图像传感器	传感器	1/2.8" CMOS			通信控制协议	VISCA，PELCO-D		
	有效像素	210万			波特率	2400/4800/9600/38400bps		
	最低照度	0.5Lux at F1.6	0.5Lux at F1.8	0.5Lux at F1.6	巡航线路	1条		
	白平衡	自动/手动			预置位	64个		
	增益控制	自动			速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速		
	背光补偿	On/Off			OSD 菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置		
	电子快门	1/25-1/10000S			图像翻转	支持图像水平、垂直翻转		
	信噪比	>50db			水平转速	55.5°/S (最大)		
镜头	焦距	f=3.9-46.8mm F1.6-2.8	f=5.9-106.2mm F1.8-F3.9	f=4.7-94mm F1.6—F3.5	垂直转速	54°/S (最大)		
					水平旋转角度	355°		
	光圈	自动			垂直旋转角度	90°（向上），45°（向下）		
	变倍	12倍光学	18倍光学	20倍光学	自动水平扫描	支持		
	水平视角	73°-6.55°	56°～4°	55.4°～4°	边界扫描	0-355度（可编程）		
视频输出接口		USB3.0			遥控器	IR无线遥控P/T/Z		
视频输出格式		Usb3.0设备: MJPG,H264: 1080P,720P,800×600,640×480,640×360 USB3.0设备: YUY2: 1080P,720P,800×600,640×480 帧率: 30/25/20/15/10/5			电源	DC12V±10%, 2A		
					工作温度	0-50°C		
					环境湿度	0-95% RH		
					长×宽×高	148mm×145mm×161mm		
					重量	约1322g	约996g	约1322g

*彩页技术规格如有变更，恕不另行通知。