



功能描述

- 高清摄像机**
 配有1/2.8英寸高清彩色HD CMOS传感器, 210万像素, 支持1080 p@30 fps高清质量
- 10倍光学变焦**
 10倍光学变焦, 12倍数字变焦, 60.9°水平视角, 快速准确而稳定的自动聚焦镜头
- 支持多种控制协议**
 支持VISCA, PELCO-D, UVC1.5 (只限USB接口) 控制协议, 兼容多种会议软件图像和PTZ控制
- OSD菜单功能**
 丰富的OSD菜单, 可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。(可通过OSD菜单切换视频输出格式, 白平衡, 快门等功能)
- 64个位置预设位**
 可对64个位置, (遥控器设置9个预置位)进行预先设置, 即使在摄像机掉电关闭时, 预设数据也可以保存下来。
- USB3.0即插即用**
 通过USB3.0接口传输超清画质, 享受无与伦比的视觉盛宴。提供YUY2、MJPEG、H.264高品质编码视频流供客户选择使用。支持UVC、UAC协议、USB接口即插即用。

产品参数

型号	HD910-U30-P7		通信控制协议	VISCA, PELCO-D	
图像传感器	传感器	1/2.8" CMOS	波特率	2400/4800/9600/38400bps	
	有效像素	210万	巡航线路	1条	
	最低照度	0.5Lux at F1.6	预置位	64个	
	白平衡	自动/手动	速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速	
	增益控制	自动	OSD 菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置	
	背光补偿	On/Off	图像翻转	支持图像水平、垂直翻转	
	电子快门	1/25-1/10000S	水平转速	55.5°/S (最大)	
	信噪比	>50db	垂直转速	54°/S (最大)	
镜头	焦距	f=4.7-47mm F1.6-F3.0	水平旋转角度	355°	
	光圈	自动	垂直旋转角度	90° (向上), 45° (向下)	
	变倍	10倍光学	自动水平扫描	支持	
	水平视角	60.9°-6.43°	边界扫描	0-355度 (可编程)	
视频输出接口	USB3.0		遥控器	IR无线遥控P/T/Z	
视频输出格式	USB3.0设备: MJPG, H264: 1080P, 720P, 800×600, 640×480, 640×360		电源	DC12V±10%, 2A	
			工作温度	0-50°C	
	USB3.0设备: YUY2: 1080P, 720P, 800×600, 640×480 帧率: 30/25/20/15/10/5		环境湿度	0-95% RH	
			长×宽×高	148mm×145mm×161mm	
通信控制接口	RS-232C, RS-485 (双向)		重量	约915g	

*彩页技术规格如有变更, 恕不另行通知。