

20倍高清会议摄像机

HD8818-DXYC-P6

1King 网今科技



功能描述

- 高清摄像机
配有1/2.8英寸高清彩色CMOS传感器, 210万像素, 支持1080 p@60 fps高清质量
- 20倍光学变焦
20倍光学变焦, 12倍数字变焦, 58.7°水平视角, 快速准确而稳定的聚焦目标
- 支持多种控制协议 (VISCA协议/Pelco-D)
支持VISCA, PELCO-D, UVC1.5 (只限USB接口) 控制协议, 兼容多种会议软件图像和PTZ控制
- OSD菜单功能
丰富的OSD菜单, 可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。(可通过OSD菜单切换视频输出格式, 白平衡, 快门等功能)
- 256个位置预设位
可对256个位置, (摇控器设置9个预置位)进行预先设置, 即使在摄像机掉电关闭时, 预设数据也可以保存下来。
- 丰富的视频接口配置
可根据不同的终端对接选配 3G-SDI, DVI-I, USB2.0, 网口等接口

产品参数

型号		HD8818-DXYC-P6	通信控制接口	RS-232C, RS-485,usb	
图像传感器	传感器	1/2.8" CMOS	通信控制协议	VISCA,PELCO-D	
	有效像素	210万	波特率	9600/38400/115200 bps	
	最低照度	0.5 Lux at F1.5	巡航线路	4条	
	白平衡	AUTO/INDOOR/OUTDOOR/ONEPUSH/ATW/MANUAL	预置位	256个	
	增益控制	自动	速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速	
	背光补偿	On/Off	OSD菜单	可通过菜单对摄像机功能进行设置	
	电子快门	1/25-1/10000S	图像翻转	支持图像水平、垂直翻转	
	信噪比	>50db	水平转速	100°/S (最大)	
镜头	焦距	f=5.33~106.6MM F1.8—F3.9	垂直转速	72.2°/S (最大)	
	光圈	自动	水平旋转角度	355°	
	变倍	20倍光学	垂直旋转角度	90° (向上) ,45° (向下)	
	水平视角	58.7°-3.2°	自动水平扫描	支持	
视频输出接口		3G-SDI,DVI-I,USB2.0,网口(DVI-I接口可转HDMI,YPbPr)		边界扫描	0-355度 (可编程)
视频输出格式		3G-SDI,DVI-I,YpbPr,网口: 1080p60/50/30/25, 1080i60/50,720p60/50 USB2.0: MJPG/H264: 1920x1080P30,1280x720P30, 720x480,640x360 YUY2: 720x480,640x360		遥控器	IR无线遥控P/T/Z
				电源	DC12V±10%,2A
				工作温度	0-50℃
				环境湿度	0-95%RH
				长×宽×高	250mm×140mm×154mm
				重量	1100g