

KS-G4B-2 无线级联麦克风规格书



10米远距离 全向拾音



多种链接方式

两种连接方式：主机配置 5.8G 无线适配器，传输稳定，无干扰，支持无线连接和 Type-c 有线连接，即插即用，可轻松连接到 PC、Mac® 和 Chrome™ 设备。

无线扩展麦克风拾音器

最多可选配 2 个无线麦克风，每个麦克风最佳拾音半径 5 米以内。它与主机的无线传输距离最远可达 10 米，可分别放于会议室的任何地方，满足 80 平方米以内的会议室使用。

超大容量电池

主机内置 6700 毫安可充电锂电池组，连续使用时间 10 小时，超长待机 120 天，拓展麦连续使用时间 12 小时，待机时间 120 天。

内置高性能 DSP 芯片

3A 音频算法、自动回声消除、智能噪声抑制、自动增益、混响消弱、全双工通话

人机交互

带 5 个按键，提供对机器的多种交互设置；并带有 5 颗彩色 LED 指示灯，可对机器各种状态进行显示。

语音提示

对机器的多种状态进行语音提示，比如一体机与 PC 的连接方式等，提示音语言可通过按键在中、英文、铃声之间选择，并可以通过组合按键选择打开或者关闭提示音。

技术指标

KS-G4B-2 无线级联麦克风		
内置硅麦	类型	数字硅麦阵列
	灵敏度	内置麦：-26dBFS
	信噪比	60dB
	频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率	2.4G: +5dBm (内置连接扬声器和麦克风) 5.8G: +7dBm (连接麦克风和电脑)	
回音消除	第四代回音消除技术，可达 256ms 回声抵消时长	
噪声消除	>20dB	
采样率	48K	
AI 降噪	降低无人声下的稳态噪声	
内置麦拾音半径	5M	
传输方式	有线 Type-c/无线 5.8G	
喇叭功率	单声道 5.2W	
控制方式	按键控制	
按键功能	开关机(查看电量)、音量+、音量-、扬声器静音、麦克风静音	
状态显示	彩色 LED 指示灯	
接口	Type-c	
内置电池	6700mAh 可充电锂电池组	
使用时间	10 小时	
充满时间	约 5 小时	
待机时间	不少于 6 个月	
环境温度	-40℃~50℃ (储存温度) -10℃~ 40℃ (工作温度)	
环境湿度	0-95% RH	

长×宽×高	230mm×220mm×48mm	
重量	800 克	
分布麦（最多 2 个）		
内置硅麦	类型	数字硅麦阵列
	灵敏度	内置麦：-26dBFS
	信噪比	60dB
	频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率	2.4G: +5dBm	
采样率	48K	
内置麦拾音半径	5M	
传输方式	2.4G	
按键功能	开关机、麦克风静音	
状态显示	彩色 LED 指示灯	
充电接口	USB Type-c	
内置电池	700mAH	
使用时间	12 小时	
充满时间	约 2 小时	
待机时间	不少于 6 个月	
环境温度	-40℃~50℃（储存温度）-10℃~ 40℃（工作温度）	
环境湿度	0-95% RH	
直径×高	Φ108x31.5mm	
重量	230 克	