







12倍、18倍、20倍、USB3.0 高清会议摄像机

1King 网今科技

HD8812-U30-P8、HD8818-U30-PB、HD8820-U30-P5



功能描述

-  ● 高清摄像机
配有1/2.8英寸高清彩色HD CMOS传感器, 210万像素, 支持1080 p@30 fps高清质量
-  ● 选配多种光学变焦镜头
可选配12倍、18倍、20倍光学变焦镜头, 满足不同会议场景需求
-  ● 支持多种控制协议 (VISCA协议/Pelco-D)
支持VISCA, PELCO-D, UVC1.5 控制协议, 兼容多种会议软件图像和PTZ控制
-  ● OSD菜单功能
丰富的OSD菜单, 可用遥控器及控制端口控制OSD菜单 (可通过OSD菜单切换视频输出格式, 白平衡, 快门等功能)
-  ● 64个位置预设位
可对64个位置 (遥控器设置9个预置位) 进行预先设置, 即使在摄像机掉电关闭时, 预设数据也可以保存下来
-  ● USB3.0即插即用
通过USB3.0接口传输高清画质, 享受无与伦比的视觉盛宴, 提供YUY2、MJPEG、H.264高品质编码视频流供客户选择使用, 支持UVC、USB接口即插即用

产品参数

型号	HD8812-U30-P8	HD8818-U30-PB	HD8820-U30-P5	通信控制接口	RS-232C, RS-485 (双向)	
图像传感器	传感器	1/2.8" Type Exmor CMOS		1/2.8" Progressive COMS	通信控制协议	VISCA, PELCO-D
	有效像素	210万			波特率	2400/4800/9600/38400bps
	最低照度	0.5Lux at F1.6	0.5Lux at F1.8	0.5Lux at F1.6	巡航线路	1条
	白平衡	自动/手动			预置位	64个
	增益控制	自动			速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速
	背光补偿	On/Off			OSD菜单	可通过菜单对摄像机功能进行设置
	电子快门	1/25-1/10000S			图像翻转	支持图像水平、垂直翻转
	信噪比	>50db			水平转速	55.5°/S (最大)
镜头	焦距	f=3.9-46.8mm F1.6-2.8	f=5.9-106.2mm F1.8-3.9	f=4.7-94mm F1.6-3.5	垂直转速	54°/S (最大)
	光圈	自动			水平旋转角度	355°
	变倍	12倍光学	18倍光学	20倍光学	垂直旋转角度	90° (向上), 45° (向下)
	水平视角	73°-6.55°	56°-4°	55.4°-4°	自动水平扫描	支持
视频输出接口	USB3.0			边界扫描	0-355度 (可编程)	
视频输出格式	USB3.0设备: MJPG, H264: 1080P, 720P, 800×600, 640×480, 640×360 USB3.0设备: YUY2: 1080P, 720P, 800×600, 640×480 帧率: 30/25/20/15/10/5			遥控器	IR无线遥控P/T/Z	
				电源	DC12V±10%, 2A	
				工作温度	0-50°C	
				环境湿度	0-95%RH	
				长×宽×高	250mm×140mm×154mm	
重量	约1322g 约996g 约1322g					

*彩页技术规格如有变更, 恕不另行通知。